



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 126 olika modeller och vi tar fram nya varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och delvis till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Spik, fästmaterial samt underlagspapp ingår till varje stuga. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en förvaring på ca 3-5 månader.

### Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Stockholm. För transporter utanför Stockholm: Begär offert.

### Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, (sid 2) där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

### Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrkassett kommer alltid till användning.

Med vänlig hälsning Trähuset

## Kalle-6,5 1-2-3-4-5-6

Mått och vikt på paket. Består av 1 kolli

Transportsätt: lastbil, eller släpkärra

Längd 320 cm B 130 cm H 140 cm. Vikt ca 500 kg

### Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm 1 st + 45x70 2 st.
Väggreglar	45x70
Ytterpanel	20x120
Tak och Golv	22x95 Råspont gran eller fura.
Vindskivor, vattbräda,	22x145-120 mm
Knutar och foder	22x120-95-70 mm
Dörrar Kalle-1 och 4	Enkel dörr av liggande brädor
Dörrar Kalle-2 och 5	Förrådsdörr 10° med isolerglas
Dörrar Kalle-3 och 6	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas
Fönster 50x50	Öppningsbart med isolerglas

### Invändiga mått                      Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	6,0 m <sup>2</sup>	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood, eller asfaboard
Takyta inne	7,5 m <sup>2</sup>	Isolering 120 mm. Luftning: massonit+läckt 19x34 mm 40 m
Väggyta	17m <sup>2</sup>	Isolering 70 mm. Vindskydd: Icopal, Rockwool eller Isover
Total yta	30,5 m <sup>2</sup>	Fuktspärr: plast
Längd vägg	8,0 m	Sockel 8 m, taklist 10 m. Foder dörr 5 m, fönster 3m
Vägghöjd invändigt		Sida 200 cm Gavel 235 cm
Yttertak	10,4 m <sup>2</sup>	Längd varje sida: 3200 x 1620
Låscylinder		1 st. 30 mm (oval)
Cylinderring		1 st. 10 mm
Cylindervred		1 st.
Dörrtrycke		1 st.
Skjutreglar <b>Kalle-1</b>		2 st. Till pardörren, låsning uppe och nere. (längd ca 10-15 cm)
Tallriksventil rund		2 st. 100 mm
Grundstenar		Cementhålsten 40x19x19 cm 9 st. Betongplattor ca 40x40 cm 9 st.